

M025

Pompe péristaltique

Modèle M025

Pompe compacte à petit débit, idéale pour un dosage intermittent.


Le capot, sur charnières, rend le changement de tube plus aisé.

Tête de pompe	Polycarbonate/ABS équipé de quatre points de fixation pour vis.
Couvercle	Polycarbonate transparent
Rotor	Deux ou trois rollers Polyamide. Matière rollers : Acétal.
Moteur	Courant continu à aimant permanent 12 ou 24 V. Vitesse du rotor 60 ou 130 rpm Puissance : 7 W
Tube	Silicone, Autoprène ® Viton ®, Tygon ® 1,6 mm - 3,2 mm - 4,0 mm - 4,8 mm. Connecteurs polypropylène.
Poids	0,4 kg


DEBIT (ml/mn)

TUBE	60 rpm	130 rpm
1,6 mm	14,4	31,2
3,2 mm	52,8	114,4
4,0 mm	75	160
4,8 mm	120	260

Table des débits avec rotor 2 rollers



Moteur 12 Vdc & 24 Vdc



Côtes d'encombrement en mm

Electro-Finish
32 rue René Camphin - BP 76
38602 FONTAINE CEDEX
Tél. 04 76 27 34 45
Fax 04 76 27 77 88
E-mail : electro.finish@freesbee.fr

EF
électro-finish

Au service de nos clients depuis 1954

M025-0707