

A 100NE Débit Jusqu'à 326 ml/min (19,56 l/h)

digital à doseur cyclique pilotable

Modèle A100NE :

- Gamme de pompes péristaltiques à débit variable
- Rotor à 3 galets
- Pression max. 6,9 bars
- Température max. du fluide 54°C
- Solide : 50% max. du volume
- Viscosité : 5000 centipoises max. à 20°C
- Hauteur max. d'aspiration : 9 m (eau à 0 bar)
- Montage sur panneau ou posé sur table
- Alimentation standard 240 volts - 50 Hz
- Contrôle du doseur cyclique manuel ou par signal 4-20mA, 0-10Vdc et impulsion
- Plage de réglage : 0,5 à 99 secondes



Matériaux :

- Boîtier : Valox®
- Tête de pompe : Valox®
- Couvercle : PVC transparent
- Galets : Nylon®
- Adaptateurs : PVDF

Moteur

- Alimentation : 220 Volts - 50 Hz (14 & 30 RPM = 0,68 Ampère, 45 & 60 RPM = 1,14 Ampère.)
240 Volts - 50 Hz (14 & 30 RPM = 0,66 Ampère, 45 & 60 RPM = 1,04 Ampère.)
- Protection : IP 21
- Réducteur : 14 RPM, 30 RPM, 45 RPM, 60 RPM

Tube (diamètre extérieur)

- Norprène® : 6,35 mm (Tube 4) ; 9,5 mm (Tube 6) et 11 mm (Tube 7)
- Tygothane® : 6,35 mm (Tube 1) ; 9,5 mm (Tube 2) et 11 mm (Tube 3)
- Viton® : 7,94 mm (Tube 5)

Accessoires inclus

- 2 tubes Norprène®, Tygothane® ou Viton®
- 1 tuyau d'aspiration en PVC
- 1 tuyau de refoulement en polyéthylène
- 1 lest céramique
- 1 crépine en polypropylène
- 1 clapet anti-retour en polypropylène avec bille céramique, siège PTFE, ressort Hastelloy et joint Viton
- 2 vis de fixation

Poids

- 4,5 Kg environ

Débit & Pression		14 RPM		30 RPM		45 RPM		60 RPM	
		ml/min.	bars	ml/min.	bars	ml/min.	bars	ml/min.	bars
Tube 1	Tygothane®	15	4,4	35	4,4	54	4,4	67	4,4
Tube 2	Tygothane®	32	4,4	75	4,4	115	4,4	140	4,4
Tube 3	Tygothane®	73	3,4	173	3,4	261	3,4	326	3,4
Tube 4	Norprène®	6	6,9	13	6,9	21	6,9	25	5,1
Tube 5	Viton®	11	1,7	26	1,7	39	1,7	48	1,7
Tube 6	Norprène®	18	6,9	42	6,9	63	6,9	79	5,1
Tube 7	Norprène®	57	3,4	138	3,4	200	3,4	250	3,4